

Technický list

GLEIVO včelí vosk č. 315

Oblast použití	Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru jako nábytek, dveře, korek, kameninu stěny a stropy po předchozím ošetření produkty LIVOS. Nevhodné pro místa vystavená stříkající vodě. Pro pravidelnou péči o přírodní linoleum.
Technické parametry	Tekutý. Po vyzrání vytváří saténově lesklý povrch. Vhodný na rosprašování pomocí airless.
Složení	Včelí vosk, mikromletý vosk, karnabový vosk, lněný olej, pomerančová silice, izoalifáty, oxid hlinitý, rozmarýnová silice.
Odstíny	Čirý. Možnost obarvení max. 10 % přírodní lesklé barvy VINDO č. 629.
Ředění	K okamžitému použití.
Způsob aplikace	Velice tenkou vrstvou látkou, štětcem nebo rozprašováním při teplotě nad 12 °C.
Vydatnost	1 l je dostatečný na přibližně 25 m ² , tj. 40 ml/m ² . Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci! Při následné péči je 1 l dostatečný na 100 m ² , tj. 10 ml/m ² .
Doba zrání	2 – 4 hodiny při 23 °C a 50 % vlhkosti.
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím na štětce LEVO č. 997.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,78 g/ml.
Bezpečnost	Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,25 l, 1 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Po použití pečlivě uzavřete víčko.
Obal	Vyroben z polyetylénu (PE). Tento materiál má neutrální účinky na podzemní vodu a lze jej recyklovat.

Technický list

GLEIVO včelí vosk č. 315

Příprava	Povrch musí být suchý, únosný, čistý a prostý mastnoty a prachu. Napenetrujte LIVOS oleji nebo mořidly jako: přírodní vytvrzující olej MELDOS č. 264, univerzální olej na dřevo ARDVOS č. 266, přírodní uzavírací mořidlo KUNOS č. 244 nebo transparentní mořidlo na nábytek DARIX č. 297.
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte. Naneste velice tenkou vrstvu. Použijte látkový bal nebo štětec. Leštěte látkou, leštícím štětcem nebo leštičku ve směru let po 2 – 4 hodinách od nanesení.
Čištění a péče	Odstraňte prach vysavačem nebo mopem. Šmouhy od gumy nebo odolná špína mohou být odstraněny ředidlem SVALOS č. 222. Dle způsobu použití aplikujte GLEIVO včelí vosk č. 315 jako následnou péči a to 1x až 2x ročně. Čistěte vodou s pH-neutrálním čisticím Trena č. 556.
Důležitá upozornění	Při práci a po dobu schnutí zajistěte dostatečnou ventilaci. Silná vrstva vosku vyžaduje intenzivní mechanické rozleštění. Tenký voskový povrch na materiálech s vysokým elektrostatickým nábojem (syntetické pryskyřice) snižuje povrchový náboj. Na omítkách DELVA č. 426 bude GLEIVO chránit proti abrazi a nečistotám a také proti předčasnému vybělení rostlinných pigmentů. Výsledkem bude brilantový, sametový lesk zvýrazňující charakter barev.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016